

PADICOOOL

MANUAL TÉCNICO

PADCAL

*Plastificante
Concentrado
Para Argamassa*

PADCAL é um aditivo que proporciona às argamassas frescas efeito acentuado de plastificado e trabalhabilidade (liga) tornando-as de consistência mais plástica e macia.

Apresenta-se na forma líquida, de cor avermelhada e transparência límpida.

PROPRIEDADES:

PADCAL acrescenta às argamassas as seguintes características:

Argamassas mais leves, estáveis, eliminando a exsudação;

Reduz ou evita trincas e fissuras;

Aumenta o poder de aderência das argamassas;

Aumenta a impermeabilidade do revestimento (reboco);

Reduz o consumo dos insumos de pintura;

Permite obter excelentes acabamentos;

Facilita o serviço do pedreiro;

Substitui parte da cal e quando se utiliza areia fina ou média/fina permite substituição total.

UTILIZAÇÃO:

PADCAL é compatível com todos os tipos de cimentos e argamassas, destinados a revestimentos (reboco) internos ou externos e assentamentos. Também é altamente recomendado para assentamento de tijolos à vista.

DOSAGEM:

PADCAL pode ser dosado em função da medida do cimento ou da areia, obedecendo as seguintes proporções:

A) Sobre a areia: dosar de 6 a 8 ml de PADCAL para cada lata (18 litros) de areia.

B) Sobre o cimento: dosar de 80 a 100 ml de PADCAL para cada saco de cimento de 50 Kg.

OBS.:

1) Argamassas contendo PADCAL devem ser bem misturadas na

betoneira ou masseira, até se obter boa trabalhabilidade (liga).

2) Adicionar PADCAL em parte da água de amassamento.

AREIA: Para um perfeito aproveitamento das inúmeras propriedades do PADCAL, recomenda-se usar areia limpa, isenta de sais e materiais orgânicos. Traços (cimento-areia) adequados para cada aplicação devem ser utilizados.

ARMAZENAMENTO:

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

COMPOSIÇÃO:

A base de resinas naturais modificadas, alcalonamida e água.

INSTRUÇÕES E SEGURANÇA:

PADCAL não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente, não devendo, contudo, ser ingerido. Em casos de contato com a pele, os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância. Em caso de ingestão acidental, provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente.

VALIDADE:

24 meses após a data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

FABRICAÇÃO:

Vide fundo da embalagem.

EMBALAGENS:

3,6Kg, 18Kg e 200Kg