

PADICOOOL

MANUAL TÉCNICO

PADFIX ACRÍLICO

*Adesivo
Para Chapisco
e Argamassas*

PADFIX Acrílico é um adesivo plastificante a base de copolímeros compatíveis com cimento Portland, sendo apropriado para uso com cimento, cal ou gesso.

PROPRIEDADES:

Proporciona elevada aderência de chapiscos e argamassas, reduz a permeabilidade e inibe o fissuramento.

COMPOSIÇÃO:

Dispersão aquosa de copolímeros.

APLICAÇÃO:

Chapiscos, consertos de concreto aparente e de alvenaria, pisos, rejuntamento, igualação de pouca espessura e consertos de trincas em concreto e alvenaria (não de trincas térmicas) e gesso, utilizando-se as seguintes proporções:

CHAPISCOS:

1 parte de cimento Portland.

2 partes de areia média.

Amolentar com solução do produto, preparada na proporção de 1:2 (Produto:água).

PISOS:

1 parte de cimento Portland.

3 partes de areia média.

2 partes de pedrisco (3-7mm).

Amolentar com solução do produto, preparada na proporção de 1:2 (Produto:água).

Obs.: Não deixar a massa muito fluida.

Proceder forte adensamento.

Evitar secagem rápida da argamassa aplicada.

Não passar com a argamassa sobre as juntas da base.

IGUALAÇÃO DA ESPESSURA MÁXIMA DE 5mm:

1 parte de cimento Portland.

2 partes de areia média.

Amolentar com solução do produto, preparada na proporção de 1:2 (Produto:água).

MODO DE USAR:

Adicionar o produto sempre na água de amassamento na proporção de 1 medida de produto para 2 medidas de água ou conforme recomendações específicas.

As superfícies devem estar limpas, isentas de óleos, ferrugem ou partes soltas.

Não utilizar o produto como tinta.

Usar o produto somente com cimento Portland comum.

Para o rejuntamento substituir integralmente a água pelo produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

Não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, não inflamável, podendo ser manuseado normalmente. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar com água limpa em abundância durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito, procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor, nas embalagens originais e fechadas.

FABRICAÇÃO:

Vide selo na embalagem.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS:

Balde de 18Kg e Tambor 200Kg.