

PADICOOOL

MANUAL TÉCNICO

PADFIX

**Adesivo
Para Chapisco
e Argamassas**

PADFIX é um adesivo plastificante a base de copolímeros compatíveis com cimento Portland, sendo apropriado para uso com cimento, cal ou gesso.

PADFIX proporciona elevada aderência de chapiscos e argamassas, reduz a permeabilidade e inibe o fissuramento. Apresenta-se na forma líquida, de cor branca e densidade 1,02 + 0,01.

APLICAÇÃO:

Chapiscos, consertos de concreto aparente e de alvenaria, pisos, igualação de pouca espessura e consertos de trincas em concreto e alvenaria (não de trincas térmicas) e gesso, utilizando-se as seguintes proporções:

CHAPISCOS

1 parte de cimento Portland.

2 partes de areia média.

- Amolentar com solução de PADFIX, preparada na proporção de 1:2 (PADFIX:água).

CONCERTOS DE CONCRETO APARENTE E ALVENARIA

1 parte de cimento Portland.

3 partes de areia média.

- Amolentar com solução de PADFIX, preparada na proporção de 1:3 (PADFIX:água).

PISOS

1 parte de cimento Portland.

1 parte de areia média.

2 partes de pedrisco (3-7 mm).

- Amolentar com solução de PADFIX, preparada na proporção de 1:3 (PADFIX:água).

Obs.:

Não deixar a massa muito fluida.

Proceder forte adensamento.

Evitar secagem rápida da argamassa aplicada.

Não passar com a argamassa sobre as juntas da base.

MODO DE USAR:

Adicionar PADFIX sempre na água de amassamento na proporção de 1 medida e PADFIX para 2 medidas de água ou conforme recomendações específicas.

As superfícies devem estar limpas, isentas de óleos, ferrugem ou partes soltas.

Não utilizar PADFIX como tinta. - Usar PADFIX somente com cimento Portland comum.

COMPOSIÇÃO:

Dispersão aquosa de copolímeros.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Esta embalagem não deve ser reutilizada para quaisquer fins e nem incinerada. Em casos de contato com a pele, os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância. Em caso de ingestão acidental, provocar vômito e beber bastante água e procurar auxílio médico imediatamente.

ARMAZENAMENTO:

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

VALIDADE:

12 meses após a data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

FABRICAÇÃO:

Vide fundo da embalagem.