

PADICOOOL

MANUAL TÉCNICO

PADICRIL VEDA FRISO

*Impermeabilizante
Acrílico Elastomérico*

Padicryl Veda Friso é uma massa acrílica pronta para uso, indicada para impermeabilizar frisos em fachadas de alvenaria e concreto.

PROPRIEDADES:

Padicryl Veda Friso é um impermeabilizante acrílico desenvolvido para vedar frisos, possui ótima elasticidade, baixa retração e resistência a intempéries e a raios UV. Aceita pinturas isentas de solventes, à base de látex ou de emulsão acrílica, (aguardar no mínimo 24 horas após a aplicação de Padicryl Veda Friso para a realização da pintura).

COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica elastomérica, cargas minerais, pigmentos e aditivos.

APLICAÇÃO:

A superfície a ser aplicado Padicryl Veda Friso deverá estar limpa, isenta de óleos, graxa, umidade e partículas soltas de qualquer natureza. Padicryl Veda Friso deve ser aplicado com tempo seco e com temperatura ambiente superior a 5° C. Aplicar Padicryl Veda Friso com pincel horizontalmente 10 cm acima, 10 cm abaixo e no interior do friso, aguardar de 10 a 30 minutos e aplicar a segunda demão no mesmo sentido.

CONSUMO:

Aproximadamente 200 a 300 g/m (2 demãos)

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de

calor; nas embalagens originais e fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

Padicryl Veda Friso não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS:

Balde de 20 kg.