



MANUAL TÉCNICO

PADPREN PAREDE

*Revestimento
Impermeabilizante
Elástico Para Paredes*

Revestimento impermeabilizante, de característica elástica e de base acrílica, para uso em paredes contra batidas de chuva. Confere excelente desempenho como selador, impermeabilizante e acabamento.

UTILIZAÇÃO: Aplicação sobre paredes externas sujeitas a batidas de chuva, rebocos, concreto, fibrocimento e massa acrílica. Podendo ser aplicada sobre acabamentos de textura, tintas pva e acrílica, permitindo colorações, pigmentando em tons claros com pigmentos prédispersos utilizados em tintas acrílicas (bisnagas).

PROPRIEDADES: Proporciona ótima impermeabilização, impossibilitando a penetração da umidade nos ambientes internos, juntamente com o possível surgimento de manchas, mofos e bolores, nas paredes.

Resistência a raios U.V.

Ótima impermeabilidade e resistência

Podeser utilizado como selador, impermeabilizante e como acabamento final, conforme a quantidade

de demãos aplicada.

PADPREN Parede pode receber pigmentação em cores claras, através de pigmentos líquidos.

Fácil aplicação com pincel, rolo de lã ou espuma, além de conferir excelente aderência a substratos cimentícios e fibrocimentos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: A superfície a ser aplicada PADPREN Parede deve estar limpa, isenta de partículas soltas, nata de cimento e regularizada com argamassa de cimento e areia.

APLICAÇÃO: Aplicar PADPREN Parede com rolo de lã, espuma, trincha ou broxa, de 2 a 3 demãos.

Diluir a primeira demão em 10% de água no máximo, e as demais demãos puras, com intervalo de 6 horas entre cada aplicação. Aguardar no mínimo 3 dias para aplicação do acabamento em tinta látex/acrílica. Após aplicação, proteger a pintura contra possíveis chuvas no período de 24 horas. Obs.: Não recomendado aplicação de PADPREN Parede em tempo chuvoso.

COMPOSIÇÃO BÁSICA: Emulsão Acrílica.

CONSUMO APROXIMADO: 350 a 400g/m²/demão.

VALIDADE: Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA: Produto não tóxico, não corrosivo, não inflamável, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contata com os olhos ou pele, lavar bem a região afetada com água em abundância; Em caso de inalação, remover para um local ventilado e fresco. Em caso de ingestão accidental, não provocar vômito, procurar um médico.

ARMAZENAMENTO: Armazenar em local fresco, coberto, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Nas embalagens originais e intactas.

Fabricado por CNPJ: 02.594.494/0001-05
Químico responsável:
CRQ 13100621

Comercializado por:
Padicool Comercial LTDA
CNPJ - 04.065.923/0001-82
QS 05 - Avenida Central - Lote 03
Águas Claras - DF
CEP: 85875-000
Fones: 61 3356 6557 - 3356 7080